

ATENA PLUS 12




PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name : ATENA PLUS 12 T2



Potenza nominale	kW	12
Potenza ridotta	kW	3,7
Potenza al focolare (max)	kW	13,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	89.2
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	105 - 342
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,010
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,012
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	10 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	17 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	23
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,9 - 2,8
Autonomia (min-max)	h	8 - 26
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	155
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	5.7 - 8.8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	180
Peso netto	kg	152 - 160
Peso lordo	kg	163 - 171
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8



COMBINAZIONI

7023111	Maiolica avorio	EAN 8053859019831
7023110	Maiolica bianca	EAN 8053859019824
7023112	Maiolica rosso	EAN 8053859019848
7023117	Metallo antracite	EAN 8053859019893
7023114	Metallo avorio	EAN 8053859019862
7023113	Metallo bianco	EAN 8053859019855
7023116	Metallo rosso	EAN 8053859019886
7023115	Metallo titanium	EAN 8053859019879


OPTIONAL

5020003	Kit canalizzazione superiore e posteriore	EAN 8053859012573
5020004	Kit concentrico superiore	EAN 8053859012580

PLUS




IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	21	10.6	111
maiolica	21	10.6	111

STOCCAGGIO



TRASPORTO

